




**Kopułkowa kamera IP z
30-krotnym zoomem optycznym i
rozdzielczością 3MP
Instrukcja szybkiej instalacji**

Wsparcie

Możesz pobrać kompletne instrukcje dla
<<http://www.airlive.com/product/sd-3030/download>>,
lub zeskanować kod QR.



Prosimy o sprawdzenie działu FAQ
<<http://www.airlive.com/product/sd-3030/faq>> przed
napisaniem do działu
wsparcia technicznego.



W przypadku innych pytań przeczytaj instrukcję obsługi znajdującą się na płycie CD lub napisz do działu wsparcia technicznego -
tech@airlive.com


Zawartość opakowania

Sprawdź zawartość opakowania i skontaktuj się z dystrybutorem jeśli brakuje jakiegoś elementu.

1	SD-3030
2	Zestaw do montażu na zewnątrz
3	Wodoodporna uszczelka
4	Złącze zasilania
5	Złącze alarmu (wyjście/wejście)
6	Złącze audio (wyjście/wejście)
7	Śruba zabezpieczająca (Torx)
8	Smar
9	Śruba x4
10	Etykiety
11	Instrukcja obsługi na CD
12	Instrukcja szybkiej instalacji

Interfejs wyjścia/wejścia


Złącza kamery



Pin	Złącza kamery
1	Wejście/wyjście alarmu
2	Domyślny przycisk
3	BNC
4	RJ-45
5	Zasilanie (AC 24V)
6	Wejście/wyjście audio
7	Slot kart MicroSD


Interfejs wyjścia/wejścia

Złącze zasilania



Pin	Jakość
1	AC 24V 1
2	GND
3	AC 24V 2


Złącze audio (wyjście/wejście)



Pin	Jakość
1	Wyjście audio
2	GND
3	Wejście audio

Interfejs wyjścia/wejścia

Złącze alarmu (wyjście/wejście)



Pin	Jakość
1	Wyjście audio NO 1
2	Wyjście audio NC 1
3	Wyjście audio COM 1
4	GND
5	Wyjście audio NO 2
6	Wyjście audio NC 2
7	Wyjście audio COM 2
8	GND
9	Wejście audio 4
10	Wejście audio 3
11	Wejście audio 2
12	Wejście audio 1

01 Usuwanie materiałów ochronnych z kopułki

Otwórz pokrywę optyczną paznokciem.



02 Usuwanie materiałów ochronnych z kopułki

Usuń białą poduszkę, taśmę i osłonę obiektywu z kopułki.



03 Usuwanie materiałów ochronnych z kopułki


Założ pokrywę optyczną z powrotem po usunięciu trwałych materiałów.



04 Instalacja kamery

Rekomendowane jest użycie kabla Ethernet kategorii 5 do połączenia sieciowego. Podłącz urządzenie przeciwprzepięciowe (SP-100E) do kabla kategorii 5.

Jeśli kamera zasilana jest przez zasilacz, podłącz ją do switcha. Jeśli kamera jest zasilana przez PoE, podłącz ją do switcha 802.3at PoE.



05 Instalacja kamery


Jeśli temperatura otoczenia jest niższa niż 7 stopni Celsjusza, należy użyć zasilacza lub switcha PoE+ żeby zasilić kamerę.

Jeśli kamera zasilana jest przez zasilacz, umieść kabel i przeciągnij przez uchwyt.



06 Instalacja kamery

Umieść dwie obręcze na kopule.



Założ wodoodporną uszczelkę..



07 Instalacja kamery

Zamontuj uchwyt na ścianie i podłącz zielony przewód z listwy przeciwprzepięciowej do ziemi (uziemienie).



Zamontuj zestaw montażowy i przykręć.





08 Instalacja kamery

Odwróć wodoodporną uszczelkę, aby chronić złącze.




09 Instalacja kamery

Zainstaluj kamerę, podłącz kabel Ethernet i kabel zasilający.




10 Instalacja kamery

Przymocowanie kamery do zestawu montażowego. Wkręć i ustaw kamerę.



11 Konfiguracja środowiska sieciowego

Domyślny adres IP kamery to 192.168.1.100. Kamera może otrzymać adres IP automatycznie, jeśli łączy się z modemem/routerem przez DHCP lub możesz przypisać kamerze statyczny adres IP.



Ważne: Upewnij się, że funkcja UPnP jest włączona. W większości routerów używanych w domach ta funkcja jest domyślnie włączona.


12 Instalacja kreatora Airlive IP Wizard

Użyj dołączonej płyty CD, aby zainstalować oprogramowanie



13 Wyszukiwanie kamery w sieci

Kreator zaczyna automatycznie skanować otoczenie sieciowe. Kliknij kamerę, do której chcesz się zalogować.



Ważne: Należy upewnić się, że Twój komputer znajduje się w tej samej klasie numerów IP co kamera IP.


14 Dostęp do kamery przez Web UI

Proszę używać przeglądarki IE, aby zalogować się do interfejsu kamery. Domyślna nazwa użytkownika i hasło to: admin/airlive.




Musisz zainstalować ActiveX na komputerze, gdy pierwszy raz chcesz zobaczyć obraz z kamery.

This website wants to install the following add-on: 'install.cab' from 'OvisLink Corp.'.




15 Dostęp do kamery przez Web UI



16 Regulacja kąta widzenia

Gdy pojawi się widok na żywo, można dostosować kąt widzenia kamery.



17 Więcej ustawień w Web UI

Można również dostosować więcej szczegółowych ustawień kamery internetowej przez przeglądarkę IE.

Continuous AF2015/08/28 14:12



Video format ☒ H.264-1 ☐ H.264-2

x1 x1/2 ⊞ 🎤 🔊 📷 ⏏ ● 🔔 ▼

Zoom Wide Telex1
Focus Auto Manual Near Far

18 Pobieranie CamPro Mobile

Proszę odwiedzić AppStore lub Google Play i pobrać aplikację CamPro Mobile. Można to zrobić skanując kod QR, lub wyszukując ręcznie frazę, „**AirLive CamPro Mobile**”.



App Store




Google Play




19 Uruchomienie aplikacji CamPro Mobile

Kliknij ikonę „CamPro Mobile” na Twoim urządzeniu.




Wybierz „Setup”



20 Wyszukiwanie i dodawanie kamery

Wybierz „Add”, aby zacząć wyszukiwanie kamery.



21 Wyszukiwanie i dodawanie kamery

Wybierz „Auto Search”.

Back

Device Edit

Save

Device ID	<input type="text"/>
	<div>Query</div> <div>Auto Search</div>
Name	<input type="text" value="IPCam-1"/>
Model	<input type="text" value="<Not Selected>"/>
Address	<input type="text"/>
HTTP Port	<input type="text" value="80"/>
User Name	<input type="text" value="admin"/>
Password	<input type="password" value="••••••"/>

22 Wyszukiwanie i dodawanie kamery

Spójrz na listę i wybierz kamerę, którą chcesz zarządzać.

Back

Device Edit

Save

Device ID

103DC988AE

Query

Auto Search

CoreNVR - 192.168.10.250

CoreNVR16 - 192.168.0.95

FE-501DM - 192.168.0.76

SD-3030 - 192.168.0.53

Password

●●●●●●

23 Wyszukiwanie i dodawanie kamery

Edytuj informacje i nazwę użytkownika/hasło, a następnie wybierz „save”. Domyślna nazwa użytkownika/hasło to admin/airlive.

Back

Device Edit

Save

Device ID

103DC988AE

Query

Auto Search

Name

IPCam-1

Model

SD-3030

Address

192.168.0.53

HTTP Port

80

User Name

admin

Password

••••••••

24 Zmiana nazwy kamery

Dla jeszcze łatwiejszego zarządzania, można zmienić nazwę kamery. Wciśnij „save”, aby zapisać zmiany.

Back Device Edit **Save**

Device ID	103DC988AE
	Query Auto Search
Name	IPCam-1
Model	SD-3030
Address	118.165.232.48
HTTP Port	80
User Name	admin
Password	••••••••

25 Podgląd na żywo

Wybierz „Back”, aby wrócić do czterech ekranów podglądu.



26 Podgląd na żywo

Klikając na konkretny ekran, powiększysz widok.



27 Dwukierunkowe audio

Należy przejść do konkretnego kanału i włączyć funkcję audio.



Transmisja audio z urządzenia do kamery
Transmisja audio z kamery do urządzenia

28 Podgląd z internetu

Wróć do kroku numer 23, możesz zobaczyć numer ID urządzenia na ekranie. Kliknij „query”, a otrzymasz publiczny numer IP kamery i numer portu do wyświetlania podglądu z internetu. Jeśli nie możesz zobaczyć podglądu, sprawdź zakładkę „port forwarding” w ustawieniach routera.

Back Device Edit Save

Device ID	103DC988AE
	Query Auto Search
Name	IPCam-1
Model	SD-3030
Address	118.165.232.48
HTTP Port	80